

Seilzuggerät

Appareil de traction par câble

Wire rope hoist

HIT 32



| | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| Artikel-Nr. | 00899 | No. d'article | 00899 | Part no. | 00899 |
| Nennkraft | 32 kN | Force nominal | 32 kN | Capacity | 32 kN |
| Überlastsicherung bei | 48 kN | Sécurité contre la surcharge à | 48 kN | Overload safety device at | 48 kN |
| Gewicht ohne Seil | 21.5 kg | Poids sans câble | 21.5 kg | Weight without rope | 21.5 kg |
| Seildurchmesser | 16.2 mm | Diamètre du câble | 16.2 mm | Rope diameter | 16.2 mm |
| Seilbruchkraft effektiv | 160 kN | Force de rupture effective du câble | 160 kN | Effective rope breaking force | 160 kN |
| Seilvorschub pro Doppelhub | 30 mm | Course de câble p. double mouv. | 30 mm | Rope feed per double-lift | 30 mm |
| Hebelbelastung bei Nennlast | 50 kg | Effort au levier à la force nominale | 50 kg | Lever stress at nominal load | 50 kg |
| Ausbau für Hydraulikantrieb | Ja | Traction hydraulique possible | Oui | Extension for hydraulic drive | Yes |
| Koffer / Aufbewahrungskasten | Ja | Coffret | Oui | Case | Yes |
| Verankerungsbolzen gesichert | Ja | Broche d'amarrage | Oui | Anchoring bolt, secured | Yes |
| Überlastsicherung auf dem Vorwärtsganghebel mit auswechselbaren Abscherstiften. | | Sécurité contre la surcharge sur levier de marche avant avec des groupilles de sécurité remplaçables. | | Overload safety pins on the forward motion lever with replaceables safety pins. | |

